

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# SRV6KI

## ИБП APC Easy UPS SRV 6000 BA, 230 В



### Обзор

Название модели	ИБП APC Easy UPS SRV 6000 BA, 230 В
Включает	Стандартный кабель управления ИБП через интерфейс RS-232 , Компакт-диск с программным обеспечением , USB-кабель , Руководство пользователя
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Афганистан , Албания , Алжир , Ангола , Армения , Австрия , Азербайджан , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Болгария , Буркина-Фасо , Камбоджа , Камерун , Чили , Колумбия , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Доминика , Египет , Эстония , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Греция , Гваделупа , Гвиана , Гонконг , Венгрия , Индонезия , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Латвия , Ливан , Либерия , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , Монголия , Марокко , Мьянма , Намибия , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Норвегия , Пакистан , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Сент-Люсия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Южная Африка , Испания , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Украина , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Замбия , Зимбабве

### Выход

Максимальная выходная мощность	6000 Ватты / 6000 VA
Максимальная задаваемая мощность(Вт)	6000 Ватты / 6000 VA
Номинальное выходное напряжение	230В
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)	50/60 Гц ± 3 Гц
Другие выходные напряжения	220, 240В
Пик-фактор	3 : 1
Пик-фактор	Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
Выходные соединения	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)
Байпас	Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)

### Вход

Номинальное входное напряжение	230В
--------------------------------	------

Входная частота	40–70 Гц
Тип входного соединения	Неразъемное трехпроводное (фаза + нейтраль + земля)
Диапазон входного напряжения при работе от сети	176 - 300 V
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения	110 - 300 (half load)В
Другие значения входного напряжения	220 , 240

### Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки	3 часов (-а)

### Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт	DB-9 RS-232 , Intelligent Smart Slot , USB
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™	1
Панель управления	Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Аварийное отключение питания (EPO)	Да

### Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	600 Джоули
------------------------------------------------	------------

### Физические

Максимальная высота	685.0 mm
Максимальная ширина	190.0 mm
Максимальная глубина	374.0 mm
Масса нетто	54.0 кг
Масса брутто	66.0 кг
Высота в упаковке	910.0 mm
Ширина в упаковке	290.0 mm
Глубина в упаковке	495.0 mm
Цвет	Черный

### Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-15 - 60 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 (non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства	55.000 дБ
Класс защиты	IP 20

## Соответствие

Соответствие требованиям	CE , IEC 62040-1-1 , IEC 62040-1-2
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

## Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ