ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 6000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа

SRV6KRIRK

Обращайтесь за дополнительной информацией 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88

- Высококачественная онлайн-система бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии, предназначенная для обеспечения необходимой защиты питания, даже в самых нестабильных условиях электропитания
- Состав: Стандартный кабель управления ИБП через интерфейс RS-232, Компакт-диск с программным обеспечением, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, USB-кабель, Руководство пользователя

Выход

Выходная мощность	6.0кВт / 6.0кВА
Максимальная задаваемая мощность(Вт)	6.0кВт / 6.0кВА
Номинальное выходное напряжение	230V
Эффективность под полной нагрузкой	94.0 %
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)	50/60Hz +/- 3 Hz
Другие выходные напряжения	220, 240
Пик-фактор нагрузки	03:01
Топология	Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
Выходные соединители	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Батарейное резервное питание)
Байпас	Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)

Вход

Номинальное входное напряжение	230V
Входная частота	40–70 Гц
Тип входного соединения	Hard Wire 3-wire
Диапазон входного напряжения при работе от сети	160–280В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения	100 - 280 (half load)В

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Технические характеристики

ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 6000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа | SRV6KRIRK | Дата загрузки 06/05/2020 (EST)

Вход

Эффективность под полной нагрузкой	94.0 %
Другие значения входного напряжения	220, 240

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки	3часов
Мощность зарядного устройства (Вт)	373Ватт
Емкость батареи в вольт-ампер-часах	1124
Время автономной работы	Просмотр графика времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте) Просмотр таблицы времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте)

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)	DB-9 RS-232, USB
Панель управления	Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Аварийное отключение питания (EPO)	Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™	1

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска	600джоулей

Физические параметры

Максимальная высота	173MM, 17.3cm
Максимальная ширина	438MM, 43.8cm
Максимальная глубина	610MM, 61.0cm
Высота стойки	4U
Масса нетто	61.0КГ
Масса брутто	71.0КГ
Высота транспортной упаковки	12319MM, 1231.9cm

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Технические характеристики

ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 6000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа | SRV6KRIRK | Дата загрузки 06/05/2020 (EST)

Физические параметры

Ширина транспортной упаковки	600MM, 60.0cm
Глубина транспортной упаковки	836MM, 83.6cm
Цвет	Черный

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000метры
Температура хранения	-15 - 60 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства	60.0дБ(A)
Класс защиты	IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.