

SRV10KRIL

APC Easy UPS On-Line SRV RM Extended Runtime 10000VA 230V with External Battery Pack



Обзор

Название модели	APC Easy UPS On-Line SRV RM Extended Runtime 10000VA 230V with External Battery Pack
Включает	Стандартный кабель управления ИБП через интерфейс RS-232 , Компакт-диск с программным обеспечением , Qty 1 - DC Cable , Кронштейны для монтажа в аппаратные стойки , USB-кабель , Руководство пользователя
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Афганистан , Албания , Алжир , Ангола , Аргентина , Армения , Азербайджан , Белоруссия , Бенин , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Чили , Колумбия , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Джибути , Доминика , Эритрея , Эфиопия , Габон , Гамбия , Грузия , Греция , Гваделупа , Гвиана , Венгрия , Индонезия , Ирак , Израиль , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Ливан , Либерия , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , Монголия , Марокко , Мьянма , Намибия , Пакистан , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Люсия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Таджикистан , Танзания , Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Замбия , Зимбабве

Выход

Максимальная выходная мощность	10.0 KW / 10.0 кВА
Максимальная задаваемая мощность(Вт)	10.0 KW / 10.0 кВА
Номинальное выходное напряжение	230V
Уровень выходного напряжения"	Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 V
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)	50/60 Гц ± 3 Гц
Другие выходные напряжения	220, 240V
Пик-фактор	3 : 1
Пик-фактор	Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
Выходные соединения	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)
Байпас	Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)

Вход

Номинальное входное напряжение	230В
Входная частота	40–70 Гц
Тип входного соединения	Неразъемное трехпроводное (фаза + нейтраль + земля)
Диапазон входного напряжения при работе от сети	176 - 300 V
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения	110 - 300 (half load)В
Другие значения входного напряжения	220 , 240

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки	3 часов (-а)

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт	DB-9 RS-232 , Intelligent Smart Slot , USB
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™	1
Панель управления	Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Аварийное отключение питания (EPO)	Да

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	600 Джоули
--	------------

Физические

Максимальная высота	220.0 mm
Максимальная ширина	438.0 mm
Максимальная глубина	615.0 mm
Высота аппаратной стойки	5 U
Масса нетто	78.0 кг
Масса брутто	88.0 кг
Высота в упаковке	490.0 mm
Ширина в упаковке	600.0 mm
Глубина в упаковке	870.0 mm
Цвет	Черный

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-15 - 60 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 (non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метры

Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства	58.000 дБ
Класс защиты	IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям	CE , IEC 62040-1-1 , IEC 62040-1-2
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества
REACH SVHC	Lead, CAS#7439-92-1 30% , SVHC-191