



Коммерческий статус

Уведомление об окончании продаж :

⚠ Уведомление об
окончании продаж

Обзор

Название модели	ИБП APC Smart-UPS RT 1000 BA, стоечного исполнения, 230 В
Включает	Компакт-диск с программным обеспечением , Направляющие для монтажа- в аппаратные стойки , Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS , Руко- водство пользователя
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Афганистан , Албания , Алжир , Ангола , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Ар- мения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бель- гия , Бенин , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгари- я , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Чили , КОНГО, ДЕМОКРА- ТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Рес- публика , Дания , Джибути , Египет , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Финлян- дия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Греция , Гваде- лупа , Гвиана , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индонезия , Ирак , Ирланди- я , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИ- КА , Кувейт , Латвия , Ливан , Либерия , Литва , Люксембург , Македони- я , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Маври- тания , Маврикий , Монголия , Марокко , Мозамбик , Намибия , Нидерлан- ды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Нигерия , Нор- вегия , Оман , Пакистан , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португа- лия , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская А- равия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Респуб- лика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Суринам , Швеци- я , Швейцария , Таджикистан , Танзания , Объединенная Республика , Таи- ланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединен- ные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Йемен , Замби- я , Зимбабве

Выход

Максимальная выходная мощность	700 Ватты / 1000 VA
Максимальная задаваемая мощность(Вт)	700 Ватты / 1000 VA
Номинальное выходное напряжение	230В
Уровень выходного напряжения"	Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номина- лом 220 : 230 или 240 В
Искажения формы выходного напряжения	Менее 3%
Выходная частота (синхронизированная с элек- тросетью)	50/60 Гц ± 3 Гц с регулировкой пользователем ± 0,1
Другие выходные напряжения	220, 240В
Пик-фактор	3 : 1
	Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
Выходные соединения	(2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Байпас	Встроенный байпас

Вход

Номинальное входное напряжение	230В
Входная частота	50/60 Гц $\pm$ 5 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения	IEC-320 C14
Диапазон входного напряжения при работе от сети	160 - 280 V
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения	100 - 280В
Другие значения входного напряжения	220 , 240

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным-электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные батареи	1
Типовое время перезарядки	3 часов (-а)
Сменная батарея	RBC31
RBC™ количество	1

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт	DB-9 RS-232 , Разъем SmartSlot
Количество доступных интерфейсов SmartSlot®;	1
Панель управления	Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети) : On Battery (работы от батарей) : Replace Battery (необходимости замены батареи): Overload (перегрузки) и Bypass (подачи напряжения на нагрузку через байпас)
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал истечения заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Аварийное отключение питания (EPO)	Дополнительный

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	420 Джоули
Фильтрация	Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449

Физические

Максимальная высота	85.0 mm
Максимальная ширина	432.0 mm
Максимальная глубина	483.0 mm
Высота аппаратной стойки	2 U
Масса нетто	23.0 кг
Масса брутто	27.8 кг
Высота в упаковке	286.0 mm
Ширина в упаковке	630.0 mm
Глубина в упаковке	594.0 mm
Единицы измерения характеристик упаковки	1.0
Цвет	Черный
Устройств на поддоне	4.0

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-20 - 50 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 (non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства	50.000 дБ
Тепловыделение в режиме работы от сети	324.000 БТЕ/час
Класс защиты	IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям	C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , EN 55022 Класс A , EN 60950 , EN 61000-3-2 , GOST , VDE
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинается от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. , дополнительные абонементы на продление гарантии , предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества