



Обзор

Название модели	ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 1000 ВА, 230 В, стоечное исполнение
Включает	Стандартный кабель управления ИБП через интерфейс RS-232 , Компакт-диск с программным обеспечением , USB-кабель , Руководство пользователя
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Афганистан , Албания , Алжир , Армения , Белоруссия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Камбоджа , Камерун , Чили , Колумбия , КОНГО , ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Доминика , Египет , Габон , Гамбия , Грузия , Греция , Гваделупа , Гвиана , Гонконг , Венгрия , Индонезия , Ирак , Израиль , Иордания , Казахстан , КОРЕЯ , РЕСПУБЛИКА , Ливан , Либерия , Литва , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , Монголия , Марокко , Мьянма , Намибия , Нигерия , Оман , Пакистан , Перу , Филиппины , Польша , Румыния , Российская Федерация , Сент-Люсия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Южная Африка , Таджикистан , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Украина , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Замбия , Зимбабве

Выход

Максимальная выходная мощность	800 Ватты / 1000 VA
Максимальная задаваемая мощность(Вт)	800 Ватты / 1000 VA
Номинальное выходное напряжение	230В
Уровень выходного напряжения"	Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)	50/60 Гц ± 3 Гц
Другие выходные напряжения	220, 240В
Пик-фактор	3 : 1
Пик-фактор	Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
Выходные соединения	(3) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Байпас	Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)

Вход

Номинальное входное напряжение	230В
--------------------------------	------

Входная частота	40–70 Гц
Тип входного соединения	IEC-320 C14
Длина шнура	1.48 метры
Диапазон входного напряжения при работе от сети	160 - 280 V
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения	100 - 280 (half load)V
Другие значения входного напряжения	220 , 240

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки	4 часов (-а)

Коммуникационные средства и средства администрирования

Количество доступных интерфейсов SmartSlot™	1
Панель управления	Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Аварийное отключение питания (EPO)	--

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	600 Джоули
--	------------

Физические

Максимальная высота	86.0 mm
Максимальная ширина	437.0 mm
Максимальная глубина	312.0 mm
Высота аппаратной стойки	2 U
Масса нетто	11.0 кг
Масса брутто	13.1 кг
Высота в упаковке	218.0 mm
Ширина в упаковке	455.0 mm
Глубина в упаковке	551.0 mm
Цвет	Черный

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-20 - 50 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 (non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства	50.000 дБ
Класс защиты	IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям	CE , IEC 62040-1-1 , IEC 62040-1-2
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинается от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ