

Технические характеристики

Стойчный ИБП APC Symmetra, стойчного исполнения, 2 кВ·А с наращиванием до 6 кВ·А, с резервированием N+1, 220–240 В | SYH2K6RMI | Дата загрузки 06/06/2020 (EST)



Стойчный ИБП APC Symmetra, стойчного исполнения, 2 кВ·А с наращиванием до 6 кВ·А, с резервированием N+1, 220–240 В SYH2K6RMI

Обращайтесь за дополнительной информацией 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88

- Высоконадежный резервируемый и масштабируемый on-line ИБП двойного преобразования
- Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Rack Mounting Brackets, Направляющие для монтажа в аппаратные стойки, Руководство пользователя

Выход	
Выходная мощность	1.4кВт / 2.0кВА
Максимальная задаваемая мощность(Вт)	4.2кВт / 6.0кВА
Номинальное выходное напряжение	230V
Уровень выходного напряжения	Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Эффективность под полной нагрузкой	89.0 %
Искажения формы выходного напряжения	Менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)	47–53 Гц для номинала в 50 Гц
Выходная частота (не синхронизированная)	50 Гц ± 0,1%, номинальное значение 50 Гц
Пик-фактор нагрузки	до 5 : 1
Топология	Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
Выходные соединители	(2) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание) (8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Байпас	Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)

Вход	
Номинальное входное напряжение	230V
Входная частота	50/60 Гц ± 5 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения	Hard Wire 3-wire

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Технические характеристики

Стоечный ИБП APC Symmetra, стоечного исполнения, 2 кВ·А с наращиванием до 6 кВ·А, с резервированием N+1, 220–240 В | SYH2K6RMI | Дата загрузки 06/06/2020 (EST)

Вход	
Диапазон входного напряжения при работе от сети	155–276В
Количество кабелей питания	1
Эффективность под полной нагрузкой	89.0 %
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой	0.98

Батареи и продолжительность автономной работы	
Тип батарей	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные батареи	1
Типовое время перезарядки	4 часов
Сменная батарея	SYBT2 
Свободные отсеки для батарей	4
Ожидаемый срок службы батареи (лет)	3 - 5
Информация о сменных батарейных комплектах	UPS accepts 1-4 additional battery packs
Возможность увеличения времени автономно работы	1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах	612
Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы	-APC-Symmetra-2-6-N-1-220-240- (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте)
Время автономной работы	Просмотр графика времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте) Просмотр таблицы времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте)

Коммуникационные средства и средства администрирования	
Интерфейсный порт (ы)	DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T
Предварительно установленные платы SmartSlot™	AP9631 (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте)
Панель управления	Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)	Да

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Технические характеристики

Стойный ИБП APC Symmetra, стойчного исполнения, 2 кВ·А с наращиванием до 6 кВ·А, с резервированием N+1, 220–240 В | SYH2K6RMI | Дата загрузки 06/06/2020 (EST)



Коммуникационные средства и средства администрирования	
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™	1

Физические параметры	
Максимальная высота	356MM, 35.6cm
Максимальная ширина	483MM, 48.3cm
Максимальная глубина	730MM, 73.0cm
Высота стойки	8U
Масса нетто	74.55КГ
Масса брутто	84.09КГ
Высота транспортной упаковки	508MM, 50.8cm
Ширина транспортной упаковки	584MM, 58.4cm
Глубина транспортной упаковки	787MM, 78.7cm
Цвет	Черный

Параметры Окружающей среды	
Рабочая температура	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства	60.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме	590.0BTU/час

Соответствие	
Соответствие требованиям	C-tick, CE, EN 50091-2, EN 60950, IRAM, VDE
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., предлагаются

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Технические характеристики

Стойный ИБП APC Symmetra, стойного исполнения, 2 кВ·А с наращиванием до 6 кВ·А, с резервированием N+1, 220–240 В | SYH2K6RMI | Дата загрузки 06/06/2020 (EST)



Соответствие	
	дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии
Разрешения контролирующих органов	
RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.