

Symmetra[®] RM



SYH2K6RMI



SYH4K6RMI



SYH6K6RMI

Превосходная система защиты питания центров обработки данных, в особенности с дефицитом пространства, а также сетей голосовой связи и передачи данных с возможностью резервирования и масштабирования по мощности и времени автономной работы.

- Стандартные применения: веб-серверы и серверы для важных прикладных задач, системы голосовой связи на основе IP-телефонии и традиционных мини-АТС, коммутаторы уровня предприятия
- Технология двойного преобразования (онлайн)
- Масштабирование по мощности и времени автономной работы на основе модульной архитектуры
- Модели для напольной установки или монтажа в стойку
- Наличие моделей различной мощности в стойечном исполнении с резервированием по схеме N+1
- Резервирование модулей управления
- «Горячая» замена батареи
- Параллельное соединение силовых модулей
- Внутренний автоматический байпас
- Автоматический перезапуск нагрузок после отключения ИБП
- ЖК дисплей
- Гнездо SmartSlot
- Простота техобслуживания за счет модульной архитектуры
- Автоматическая диагностика
- Звуковая сигнализация
- Коррекция коэффициента мощности на входе
- Совместимость с генераторами
- Возможность «холодного» пуска
- Автоматические выключатели с функцией сброса
- Сертификаты соответствия нормативным требованиям безопасности
- Система интеллектуального управления батареями
- Управляющее ПО в комплекте поставки

Symmetra® PM							
		SYH2K6RMI		SYH4K6RMI		SYH6K6RMI	
Вход							
Входное напряжение			230 В (1 фаза) или 400 В (3 фазы)				
Диапазон			155-276 В (1 фаза) или 290-480 В (3 фазы)				
Номинальная частота		Гц	50/60				
Входное соединение			Клеммная колодка				
Выход							
Номинальное напряжение		В	230				
Диапазон		В	220, 230, 240 (регулируемый)				
Номинальная частота		Гц	50				
Выходное соединение	IEC 320 C13		8			8	
	IEC 320 C19		2			6	
	Прочие		Клеммная колодка				
Выходная мощность	ВА		2000	4000		6000	
	Вт		1400	2800		4200	
Размеры и масса							
Высота		мм	356 (8U)				
Ширина		мм	483				
Глубина		мм	730				
Масса		кг	74,5	104,1		133,6	
Другие характеристики							
Цвет			Черный				
Сменный комплект батарей			SYBT2				
Интерфейсы	RS232		Да				
	USB		Нет				
	Web/SNMP		Да, с сетевой картой AP9630/31/35				
Гнездо для сетевой карты			1 + 1				
ПО APC			PowerChute Network Shutdown				
Гарантия			2 года на замену или ремонт. Может быть продлена до 5 лет				
Батарейные модули		SYBT2	1 (3)	2 (3)		3 (3)	
Силовые модули		SYPM2KI	1 (4)	2 (4)		3 (4)	