# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XBP48RM1U2-LI

## Литий-ионный батарейный блок APC для ИБП Smart-UPS, 48 В, 3 кВт, 600 Вт*ч, стоечное исполнение

### Обзор

| | |
|---|---|
| Название модели | Литий-ионный батарейный блок APC для ИБП Smart-UPS, 48 В, 3 кВт, 600 Вт*ч, стоечное исполнение |
| Включает | Компакт-диск с документацией , Руководство по установке , Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки , Гарантийная карта |
| Стандартное время поставки | Обычно имеется в наличии |
| Распространение продуктов | Албания , Андорра , Армения , Австралия , Австрия , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Бруней , Болгария , Камбоджа , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Эстония , Финляндия , Франция , Германия , Греция , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Италия , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Латвия , Лесото , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малайзия , Мальта , Молдова, Республика , Монголия , Мьянма , Нидерланды , Новая Зеландия , Норвегия , Филиппины , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Испания , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таиланд , Украина , Вьетнам |

### Выход

| | |
|---|---|
| Выходное напряжение батареи | 48 |

### Батареи и продолжительность автономной работы

| | |
|---|---|
| Тип батареи | Литиево-ионный |
| Монтаж батарей | Автономная батарейная стойка |
| Монтаж батарей | 5 - 10 |

### Физические

| | |
|---|---|
| Масса нетто | 12.0 кг. |
| Максимальная высота | 44.0 mm |
| Максимальная ширина | 432.0 mm |
| Максимальная глубина | 536.0 mm |
| Масса брутто | 37.0 кг. |
| Ширина в упаковке | 594.0 mm |
| Высота в упаковке | 244.0 mm |
| Глубина в упаковке | 749.0 mm |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

| | |
|---|---|
| Высота аппаратурной стойки | 1 U |
| Цвет | Черный |
| Устройств на поддоне | 6.0 |

## Окружающей среды

| | |
|---|---|
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95 (non-condensing) % |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метры |
| Температура хранения | -15 - 45 °C |
| Относительная влажность хранения | 0 - 95 (non-condensing) % |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метры |

## Соответствие

| | |
|---|---|
| Стандартная гарантия | на ремонт либо замену сроком на 5 год |

## Экологические характеристики

| | |
|---|---|
| RoHS | Соответствие |
| REACH | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |
| Директива о батареях | Соответствие |