

Сменный батарейный картридж APC No141 APCRBC141

Обращайтесь за дополнительной информацией 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88



- Подлинные сменные картриджи батарей APC RBC™ протестированы и сертифицированы на совместимость, что гарантирует восстановление рабочих характеристик ИБП до уровня, заданного в исходных спецификациях.
- Состав: Руководство по переработке батарей

Батареи и продолжительность автономной работы	
Тип батарей	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Монтаж батарей	Закрытый батарейный картридж
Ожидаемый срок службы батарей (лет)	3–5
RBC количество	1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах	360

Физические параметры	
Максимальная высота	76MM, 7.6cm
Максимальная ширина	210MM, 21.0cm
Максимальная глубина	400MM, 40.0cm
Масса нетто	11.7КГ
Масса брутто	13.15КГ
Высота транспортной упаковки	203MM, 20.3cm
Ширина транспортной упаковки	343MM, 34.3cm
Глубина транспортной упаковки	521MM, 52.1cm
Цвет	Черный
Устройств на поддоне	16.0

Параметры Окружающей среды	
Рабочая температура	0 - 40 °C

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Технические характеристики

Сменный батарейный картридж APC №141 | APCRBC141 | Дата загрузки 06/07/2020 (EST)



Параметры Окружающей среды	
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 (по %)
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 (по %)
Высота над уровнем моря хранения	0-15000метры

Соответствие	
Стандартная гарантия	на ремонт либо замену сроком на 1 год

Разрешения контролирующих органов	
RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества
Proposition 65 Warning	См. на вкладке "Документация"

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.