

Сменный батарейный картридж APC No150

APCRBC150

Обращайтесь за дополнительной информацией 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88

- Подлинные сменные картриджи батарей APC RBC™ протестированы и сертифицированы на совместимость, что гарантирует восстановление рабочих характеристик ИБП до уровня, заданного в исходных спецификациях.
- Состав: Все необходимые разъемы, Руководство по переработке батарей, Installation Guide, Металлический поддон или шкаф для батарей, Упаковка многократного пользования

Вход

Номинальное входное напряжение	12VDC
Количество кабелей питания	1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Монтаж батарей	Закрытый батарейный картридж
Ожидаемый срок службы батареи (лет)	3–5
RBC количество	1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах	552

Физические параметры

Максимальная высота	83MM, 8.3cm
Максимальная ширина	216MM, 21.6cm
Максимальная глубина	343MM, 34.3cm
Масса нетто	10.0КГ
Масса брутто	10.91КГ
Высота транспортной упаковки	152MM, 15.2cm
Ширина транспортной упаковки	368MM, 36.8cm
Глубина транспортной упаковки	495MM, 49.5cm
Цвет	Черный
Устройств на поддоне	20.0

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура	0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000метры

Соответствие

Стандартная гарантия	на ремонт либо замену сроком на 1 год

Разрешения контролирующих органов

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.