

Технические характеристики

Панель сервисного байпаса APC 200/208/240 В 100 А, МВВ, неразъемные входное и выходное соединения | SBP16KP | Дата загрузки 06/07/2020 (EST)



Панель сервисного байпаса APC 200/208/240 В 100 А, МВВ, неразъемные входное и выходное соединения

SBP16KP

Обращайтесь за дополнительной информацией 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88

- Чрезвычайно надежные панели сервисного байпаса, разработанные для систем APC InfraStruXure Type A, Smart-UPS и Symmetra.
- Состав: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Руководство пользователя

Выход	
Номинальное выходное напряжение	120V, 200V, 208V, 230V
Другие выходные напряжения	220, 240
Защита от перегрузки	Да
Максимальная суммарная сила тока	100
Выходные соединители	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Батарейное резервное питание) (1) Hard Wire 3-wire (2PH + G) (Батарейное резервное питание)

Вход	
Номинальное входное напряжение	200V, 208V, 230V, 480V 3PH
Входная частота	50/60 Гц
Тип входного соединения	Hard Wire 3-wire (2PH + G), Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 4-wire (2PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Допустимый диапазон входного напряжения	200-240ВА
Количество кабелей питания	1
Диапазон коэффициента мощности нагрузки	0 to 1
Нагрузочная способность	20000ВА
Максимальная входная сила тока	100А
Максимальная сила тока в линии	100А

Физические параметры	
Максимальная высота	178MM, 17.8cm
Максимальная ширина	432MM, 43.2cm

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Технические характеристики

Панель сервисного байпаса APC 200/208/240 В 100 А, МВВ, неразъемные входное и выходное соединения | SBP16KP | Дата загрузки 06/07/2020 (EST)



Физические параметры	
Максимальная глубина	660MM, 66.0cm
Высота стойки	4U
Масса нетто	21.36КГ
Масса брутто	31.36КГ
Высота транспортной упаковки	305MM, 30.5cm
Ширина транспортной упаковки	610MM, 61.0cm
Глубина транспортной упаковки	991MM, 99.1cm
Цвет	Черный

Параметры Окружающей среды	
Рабочая температура	-20 - 50 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-4500метры
Температура хранения	-40 - 65 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000метры

Соответствие	
Соответствие требованиям	CSA, EN 60950, GOST, IEC 60950, IEC 60950, UL 1778
Стандартная гарантия	2 года гарантии (только на запасные части)

Разрешения контролирующих органов	
RoHS	Соответствие

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.