



Комплект батарей APC Smart-UPS XL 24 В SUA24XLBP

Обращайтесь за дополнительной информацией 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88

- Комплекты аккумуляторов с увеличенным сроком службы обеспечивают гибкость рабочего времени для критически важных применений интеллектуальных ИБП.
- Состав: Руководство пользователя

Выход	
Искажения формы выходного напряжения	Менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)	47–53 Гц для номинала в 50 Гц, 57–63 Гц для номинала в 60 Гц
Пик-фактор нагрузки	до 5 : 1
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал

Вход	
Количество кабелей питания	1

Батареи и продолжительность автономной работы	
Тип батарей	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Сменная батарея	RBC11
Ожидаемый срок службы батареи (лет)	3 - 5
RBC количество	1
Мощность зарядного устройства (Вт)	81.6кВт
Емкость батареи в вольт-ампер-часах	816
Время автономной работы	Просмотр графика времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте) Просмотр таблицы времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте)

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Технические характеристики

Комплект батарей APC Smart-UPS XL 24 В | SUA24XLBP | Дата загрузки 06/07/2020 (EST)

Физические параметры

Максимальная высота	216MM, 21.6cm
Максимальная ширина	170MM, 17.0cm
Максимальная глубина	439MM, 43.9cm
Масса нетто	31.36КГ
Масса брутто	33.18КГ
Высота транспортной упаковки	387MM, 38.7cm
Ширина транспортной упаковки	320MM, 32.0cm
Глубина транспортной упаковки	591MM, 59.1cm
Цвет	Черный
Устройств на поддоне	12.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000метры

Соответствие

Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинается от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
----------------------	--

Разрешения контролирующих органов

EOL	См. на вкладке "Документация"
Соответствие другим экологическим нормам	Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
Proposition 65 Warning	См. на вкладке "Документация"

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.