



Комплект батарей ИБП APC Smart-UPS XL 48 В, стоечное исполнение, высота 3U SUA48RMXLBP3U

Обращайтесь за дополнительной информацией 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88

- Комплекты аккумуляторов с увеличенным сроком службы обеспечивают гибкость рабочего времени для критически важных применений интеллектуальных ИБП.
- Состав: Руководство пользователя

Вход	
Количество кабелей питания	1

Батареи и продолжительность автономной работы	
Тип батарей	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Сменная батарея	APCRBC105
Ожидаемый срок службы батареи (лет)	3 - 5
Информация о сменных батарейных комплектах	For use with SUA 2200/3000VA 3U models. Can be used with the 5U models with SUA039 extension cable.
RBC количество	2
Емкость батареи в вольт-ампер-часах	1728
Время автономной работы	Просмотр графика времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте) Просмотр таблицы времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте)

Коммуникационные средства и средства администрирования	
Интерфейсный порт (ы)	SUA48V

Физические параметры	
Максимальная высота	133MM, 13.3cm
Максимальная ширина	483MM, 48.3cm
Максимальная глубина	660MM, 66.0cm
Высота стойки	3U

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Технические характеристики

Комплект батарей ИБП APC Smart-UPS XL 48 В, стоечное исполнение, высота 3U | SUA48RMLBP3U | Дата загрузки 06/07/2020 (EST)

Life Is On



Физические параметры

Масса нетто	63.64КГ
Масса брутто	72.0КГ
Высота транспортной упаковки	280ММ, 28.0см
Ширина транспортной упаковки	610ММ, 61.0см
Глубина транспортной упаковки	980ММ, 98.0см
Цвет	Черный
Устройств на поддоне	6.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000метры

Соответствие

Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинается от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
----------------------	--

Разрешения контролирующих органов

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
PEP	См. на вкладке "Документация"
EOL	См. на вкладке "Документация"

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.