

Дополнительный модульный комплект батарей ИБП APC Smart-UPS XL 48 В

SUM48RMXLBP2U

Обращайтесь за дополнительной информацией 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88

- Комплекты аккумуляторов с увеличенным сроком службы обеспечивают гибкость рабочего времени для критически важных применений интеллектуальных ИБП.
- Состав: Installation Guide, Руководство пользователя

Вход

Количество кабелей питания	1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей	Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Предварительно установленные батареи	2
Сменная батарея	RBC43
Ожидаемый срок службы батареи (лет)	3 - 5
Информация о сменных батарейных комплектах	Also GS Portalac Vendor
RBC количество	2
Емкость батареи в вольт-ампер-часах	1300
Время автономной работы	Просмотр графика времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте) Просмотр таблицы времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте)

Физические параметры

Максимальная высота	86MM, 8.6cm
Максимальная ширина	432MM, 43.2cm
Максимальная глубина	678MM, 67.8cm
Высота стойки	2U
Масса нетто	59.55КГ
Масса брутто	69.09КГ

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Технические характеристики

Дополнительный модульный комплект батарей ИБП APC Smart-UPS XL 48 В | SUM48RMXLBP2U | Дата загрузки 06/07/2020 (EST)

Физические параметры

Высота транспортной упаковки	250MM, 25.0cm
Ширина транспортной упаковки	596MM, 59.6cm
Глубина транспортной упаковки	980MM, 98.0cm
Цвет	Черный
Устройств на поддоне	8.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000метры
Температура хранения	-5 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-9000метры

Соответствие

Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS	Соответствие
PEP	См. на вкладке "Документация"
EOLI	См. на вкладке "Документация"
Соответствие другим экологическим нормам	Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
Proposition 65 Warning	См. на вкладке "Документация"

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.