

Батарейный модуль для ИБП Symmetra PX, Smart-UPS VT или Galaxy 3500

SYBT4

Обращайтесь за дополнительной информацией 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88



- Высокопроизводительная защита по электропитанию для серверов и сетей

Вход	
Количество кабелей питания	1

Батареи и продолжительность автономной работы	
Тип батарей	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Монтаж батарей	Закрытый батарейный картридж
Размещение батарей	Внутренняя батарея
Число батарейных блоков на цепочку	4
Проектный срок службы батареи	5 - 8
Срок службы батареи	3 - 5
Емкость батареи в вольт-ампер-часах	2765

Физические параметры	
Максимальная высота	132MM, 13.2cm
Максимальная ширина	432MM, 43.2cm
Максимальная глубина	711MM, 71.1cm
Масса нетто	90.91КГ
Масса брутто	101.82КГ
Высота транспортной упаковки	457MM, 45.7cm
Ширина транспортной упаковки	610MM, 61.0cm
Глубина транспортной упаковки	838MM, 83.8cm
Цвет	Черный

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Технические характеристики

Батарейный модуль для ИБП Symmetra PX, Smart-UPS VT или Galaxy 3500 | SYBT4 | Дата загрузки 06/07/2020 (EST)

Физические параметры

Устройств на поддоне	7.0
----------------------	-----

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-999.9метры
Температура хранения	-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000метры

Разрешения контролирующих органов

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
PEP	См. на вкладке "Документация"
EOL	См. на вкладке "Документация"
Proposition 65 Warning	См. на вкладке "Документация"

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.