

Технические характеристики

Стойечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга, 2U, 32A, 230 В, (12) C13 и (4) C19 | AP7822B | Дата загрузки 02/10/2021 (EST)

Life Is On



Стойечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга, 2U, 32A, 230 В, (12) C13 и (4) C19

AP7822B

Обращайтесь за дополнительной информацией 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88



- Состав: Кабельные кронштейн(ы), Руководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратные стойки, Руководство по эксплуатации

Выход	
Номинальное выходное напряжение	230V
Защита от перегрузки	Да
Максимальная суммарная сила тока	32
Выходные соединители	(12) IEC 60320 C13 (4) IEC 60320 C19

Вход	
Номинальное входное напряжение	200V, 208V, 230V
Входная частота	50/60 Гц
Тип входного соединения	IEC 60309 32 A 2P + E
Длина шнура	3.7метры
Количество кабелей питания	1
Нагрузочная способность	7400ВА
Максимальная входная сила тока	32A

Физические параметры	
Максимальная высота	88MM, 8.8cm
Максимальная ширина	444MM, 44.4cm
Максимальная глубина	112MM, 11.2cm
Высота стойки	2U
Масса нетто	3.36КГ
Масса брутто	5.42КГ

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Технические характеристики

Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга, 2U, 32A, 230 В, (12) C13 и (4) C19 | AP7822B | Дата загрузки 02/10/2021 (EST)



Физические параметры

Высота транспортной упаковки	140MM, 14.0cm
Ширина транспортной упаковки	508MM, 50.8cm
Глубина транспортной упаковки	368MM, 36.8cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура	-5 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0 - 3048метры
Температура хранения	-25 - 65 °C
Относительная влажность хранения	5 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям	C-Tick, CE, FCC part 15 класс A, ГОСТ, ICES-003, IRAM, MIC, VCCI, VDE
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS	Соответствие
------	--------------

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.