

ИБП APC Smart-UPS C 2000 ВА с ЖК-экраном, с возможностью монтажа в стойку высотой 2U, 230 В, для России

SMC2000I-2URS

Обращайтесь за дополнительной информацией 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88

- Интеллектуальное эффективное решение для защиты сетевых устройств от любых нарушений питающей сети от начального уровня до систем, масштабируемых по времени работы на аккумуляторах. Идеально подходит для серверов, кассовых терминалов, маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов и других сетевых устройств.
- Состав: Руководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки

Выход

Выходная мощность	1.3кВт / 2.0кВА
Максимальная задаваемая мощность(Вт)	1.3кВт / 2.0кВА
Номинальное выходное напряжение	230V
Искажения формы выходного напряжения	Менее 5%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)	50 Гц
Топология	Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
Выходные соединители	(2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание) (6) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Время переключения	8ms typical : 10 ms maximum

Вход

Номинальное входное напряжение	230V
Входная частота	50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения	IEC-320 C20
Диапазон входного напряжения при работе от сети	180–287В
Количество кабелей питания	1

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Технические характеристики

ИБП APC Smart-UPS C 2000 ВА с ЖК-экраном, с возможностью монтажа в стойку высотой 2U, 230 В, для России | SMC2000I-2URS | Дата загрузки 05/24/2020 (EST)

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки	3часов
Сменная батарея	APCRBC133
Ожидаемый срок службы батареи (лет)	3 - 5
RBC количество	1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах	432
Время автономной работы	Просмотр графика времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте) Просмотр таблицы времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте)

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)	USB
Панель управления	Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)	--

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска	300джоулей
Фильтрация	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические параметры

Максимальная высота	89MM, 8.9cm
Максимальная ширина	480MM, 48.0cm
Максимальная глубина	470MM, 47.0cm
Высота стойки	2U
Масса нетто	26.2КГ
Масса брутто	30.16КГ
Высота транспортной упаковки	250MM, 25.0cm
Ширина транспортной упаковки	590MM, 59.0cm

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Технические характеристики

ИБП APC Smart-UPS C 2000 ВА с ЖК-экраном, с возможностью монтажа в стойку высотой 2U, 230 В, для России | SMC2000I-2URS | Дата загрузки 05/24/2020 (EST)

Физические параметры

Глубина транспортной упаковки	600MM, 60.0cm
Цвет	Серый
Устройств на поддоне	16.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства	42.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме	81.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям	EAC
Стандартная гарантия	на ремонт либо замену сроком на 1 год

Разрешения контролирующих органов

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.