



ИБП APC Smart-UPS C 2000 BA с ЖК-экраном, 230 В, для России

SMC2000I-RS

Обращайтесь за дополнительной информацией 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88

- Интеллектуальное эффективное решение для защиты сетевых устройств от любых нарушений питающей сети от начального уровня до систем, масштабируемых по времени работы на аккумуляторах. Идеально подходит для серверов, кассовых терминалов, маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов и других сетевых устройств.
- Состав: USB-кабель

Выход

Выходная мощность	1.3кВт / 2.0кВА
Максимальная задаваемая мощность(Вт)	1.3кВт / 2.0кВА
Номинальное выходное напряжение	230V
Искажения формы выходного напряжения	Менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)	50 Гц
Топология	Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
Выходные соединители	(1) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание) (6) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)

Вход

Номинальное входное напряжение	230V
Входная частота	47–63 Гц
Тип входного соединения	IEC-320 C20
Диапазон входного напряжения при работе от сети	180–287В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения	170 - 300В
Другие значения входного напряжения	220, 240

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки	3 часов
Сменная батарея	APCRBC148 
Ожидаемый срок службы батареи (лет)	3 - 5
RBC количество	1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах	499
Время автономной работы	Просмотр графика времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте) Просмотр таблицы времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте)

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)	USB
Панель управления	Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)	--

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска	300джоулей
Фильтрация	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические параметры

Максимальная высота	216MM, 21.6cm
Максимальная ширина	170MM, 17.0cm
Максимальная глубина	440MM, 44.0cm
Масса нетто	27.5КГ
Масса брутто	30.0КГ
Высота транспортной упаковки	330MM, 33.0cm
Ширина транспортной упаковки	370MM, 37.0cm
Глубина транспортной упаковки	590MM, 59.0cm

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Технические характеристики

ИБП APC Smart-UPS C 2000 BA с ЖК-экраном, 230 В, для России | SMC2000I-RS | Дата загрузки 05/24/2020 (EST)

Физические параметры

Цвет	Серый
Устройств на поддоне	24.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства	45.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме	135.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям	ЕАС
Стандартная гарантия	на ремонт либо замену сроком на 1 год

Разрешения контролирующих органов

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.