



## ИБП APC Easy UPS SMV 3000 BA, 230 В SMV3000CAI

Обращайтесь за дополнительной информацией 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88

- ИБП оптимального значения с резервным аккумуляторным питанием и защитой от перегрузки для электроники и компьютеров
- Состав: Компакт-диск с документацией, USB-кабель, Руководство пользователя

| Выход                                    |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Выходная мощность                        | 2.1кВт / 3.0кВА                                |
| Максимальная задаваемая мощность(Вт)     | 2.1кВт / 3.0кВА                                |
| Номинальное выходное напряжение          | 230V                                           |
| Выходная частота (не синхронизированная) | 50/60 Hz +/-1 Hz                               |
| Пик-фактор нагрузки                      | 03:01                                          |
| Топология                                | Линейно-интерактивный                          |
| Тип формы напряжения                     | Синусоидальный сигнал                          |
| Выходные соединители                     | (6) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание) |
| Время переключения                       | 2ms typical                                    |

| Вход                                            |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Номинальное входное напряжение                  | 230V                                  |
| Входная частота                                 | 45–65 Гц (автоматическое определение) |
| Тип входного соединения                         | IEC-320 C20                           |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 157 - 303В                            |
| Количество кабелей питания                      | 1                                     |
| Другие значения входного напряжения             | 220, 240                              |

**Ограничение ответственности:** Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

## Батареи и продолжительность автономной работы

|                                     |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип батарей                         | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек                                                                                    |
| Типовое время перезарядки           | 4 часов                                                                                                                                                                                |
| Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 3 - 5                                                                                                                                                                                  |
| Мощность зарядного устройства (Вт)  | 99Ватт                                                                                                                                                                                 |
| Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 395                                                                                                                                                                                    |
| Время автономной работы             | Просмотр графика времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте)<br>Просмотр таблицы времени автономной работы (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте) |
| Эффективность                       | Просмотр графика эффективности (Доступно во вкладке «Technical» на веб-сайте)                                                                                                          |

## Коммуникационные средства и средства администрирования

|                       |                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интерфейсный порт (ы) | Intelligent Smart Slot, USB                                                                                               |
| Звуковой сигнал       | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |

## Физические параметры

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Максимальная высота           | 240MM, 24.0cm  |
| Максимальная ширина           | 180MM, 18.0cm  |
| Максимальная глубина          | 455MM, 45.5cm  |
| Масса нетто                   | 25.2КГ         |
| Масса брутто                  | 28.9КГ         |
| Высота транспортной упаковки  | 410MM, 41.05cm |
| Ширина транспортной упаковки  | 326MM, 32.6cm  |
| Глубина транспортной упаковки | 601MM, 60.1cm  |

## Параметры Окружающей среды

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Рабочая температура                      | 0 - 40 °C                 |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95 (non-condensing) % |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000метры               |

**Ограничение ответственности:** Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

# Технические характеристики

ИБП APC Easy UPS SMV 3000 BA, 230 В | SMV3000CAI | Дата загрузки 05/25/2020 (EST)



| Параметры Окружающей среды                                             |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Температура хранения                                                   | -10 - 40 °C |
| Относительная влажность хранения                                       | 0 - 95 %    |
| Высота над уровнем моря хранения                                       | 0-3000метры |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 45.0дБ(А)   |

| Соответствие             |                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие требованиям | CE                                                                                                                               |
| Стандартная гарантия     | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |

| Разрешения контролирующих органов |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| RoHS                              | Соответствие                                        |
| REACH                             | Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества |

**Ограничение ответственности:** Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.